


ALTAÏR COB

Grand encastré de sol

Big recessed luminaire



A = Ø 260mm (Arasant / Trimless)

A = Ø 280mm (Recouvrant / Covering)

- . **Matière / Material:** Corps en fonderie d'aluminium traité / Body in treated cast aluminium
Disque Alum. anodisé - Inox 316L - Laiton (Thermolaquage sur demande)
Anodized Alum. - Stainless steel 316L - Brass (Epoxy paint possible)
Verre trempé extra blanc / Tempered glass extra white
Encastré de sol / Ground Recessed
- . **Fixation / Fixing :**
- . **Source / LED Source :** 1 LED COB CITIZEN
- . **T° de couleur / Color T° :** 3000K / 4000K
- . **Flux produit / Product flux :** 2685lm (33W) / 6402 lm (67W) (caractérisé @ 3000K-7°)
- . **Efficacité / Efficacy :** 80lm/W
- . **IRC / CRI :** 80+ / 90+
- . **Optique / Optic :** 7° / 14° / 15° / 21° / 32° / 38° / 71° / 73°
- . **Orientable / Adjustable :** +/- 20°
- . **Dimensions / Dimensions :** Ø 260mm (Ø280) x 365mm
- . **Poids / Weight :** 7Kg
- . **Protection / Protection :** IP67
- . **Indice Choc / Impact :** IK10
- . **Charge Statique / Static load :** 1.5T
- . **Karcher / High pressure :** Non / No
- . **Classe Protection / Protection :** Classe I
- . **Puissance / Power :** 33.5W / 67W
- . **Alimentation / Power supply :** 240 VAC
- . **Convertisseur / Driver :** Intégré / included
- . **Pilotage / Control :** On-Off / 1-10V / DALI / DMX (selon driver/ with adequate driver)
- . **Câblage / Cables :** 1ml standard - (3x1mm² noir)
- . **Normes / Norms :** NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471
- . **Garantie / Warranty:** 2 ans standard / 2 years standard