


DARKLIGHT (2025-00)

Encastré de sol à LED COB



. Matière :	Corps : Aluminium Anodisé noir Disque Aluminium - Laiton Verre trempé extra blanc	. Peinture RAL :	En option
. Fixation :	Encastré de sol	. T° d'Utilisation :	-20°C/+40°C
. Source :	COB LED 3 SDCM - L90B10 à 100.000hr	. Efficacité Typ. :	70lm/W
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles.	. Résistance UV :	-
. Flux lumineux :	600lm (à 2700K-15°)	. Haute pression :	Non
. IRC :	80+ / 90+	. Indice Protection :	IP68
. Optique :	14° / WW(14°x65°)	. Indice Choc :	IK09
. Orientable :	Non	. Charge Statique :	-
. Poids :	0.9Kg	. Classe Protection :	Classe III
. Dimensions :	Ø100mm / Ø120mm	. Classe Energétique :	G
. Alimentation :	250mA	. Convertisseur :	Déporté
. Puissance Max :	8.5W		
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI (selon driver)		
. Câblage :	1ml standard AD8 - (2x0.22mm ² noir) - 1 Canal		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		