


LT-LINE

Projecteur linéaire 12 LED
12 LED Linear spotlight

Inox 316L
Stainless steel



Source / Source	12 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr
T° de couleur / Color T°	Monochrome / RGB
Flux produit / Product flux ¹	2250lm
Efficacité / Efficacy	-136lm/W
Optique / Optic	12° / 24° / 30°/ 50° / EL(21°x92°) / WW(12°x62°) / WW(24x62°)
Orientable / Adjustable	Oui / Yes
Puissance / Power	19.2W_max
Alimentation / Power supply	500mA_max
Classe énergie / Energy class	D
Pilotage / Control ²	On-Off / 1-10V / DALI / DMX (Déporté / Remote)
Câblage / Cables ³	1ml standard - 2x0.5mm ² noir (Monochrome) / 3ml standard - 6x0.22mm ² noir (RGB)
Options / Options	LED COLOR CUSTOM CABLE +1M Cable sup. Add. cable RAL RAL spécial Special RAL Connect. IP68 IP68 connect. Kit connex. IP68 IP68 connect. kit Casquette Anti-glare cap Filtre strié Blade filter Grille nid d'abeille Honeycomb grid Verre dépoli Frosted glass

¹ 3000K-12° en sortie produit / 3000K-12° at product output
² A commander séparément selon driver / To order separately with adequate driver
³ Certifié usage extérieur / Certified for outdoor use



- Entièrement en Inox 316L / Entirely made of 316L stainless steel
- Hybride «Projecteur» ou «encastré» / Hybrid «Spotlight» or «Recessed luminaire»

LT-LINE



INOX 316L / *Stainless steel*



Longueur : 500mm

T° couleur <i>Color T°</i>	Optique <i>Optic</i>	Flux* <i>Flux*</i>	Puissance** <i>Power**</i>	500mA
2700K	NSP (12°)	2074lm	19.2W	P72.215.001.0
2700K	SP (24°)	2079lm	19.2W	P72.315.001.0
2700K	FL (30°)	1984lm	19.2W	P72.415.001.0
2700K	WFL (50°)	1803lm	19.2W	P72.515.001.0
2700K	EL (21°x92°)	2070lm	19.2W	P72.915.003.0
2700K	WW_NSP (12°x62°)	1825lm	19.2W	P72.815.001.0
2700K	WW_SP (24°x62°)	1829lm	19.2W	P72.915.004.0
3000K	NSP (12°)	2250lm	19.2W	P72.215.000.0
3000K	SP (24°)	2255lm	19.2W	P72.315.000.0
3000K	FL (30°)	2131lm	19.2W	P72.415.000.0
3000K	WFL (50°)	1936lm	19.2W	P72.515.000.0
3000K	EL (21°x92°)	2245lm	19.2W	P72.915.000.0
3000K	WW_NSP (12°x62°)	1960lm	19.2W	P72.815.000.0
3000K	WW_SP (24°x62°)	1965lm	19.2W	P72.915.002.0
4000K	NSP (12°)	2535lm	19.2W	P72.225.000.0
4000K	SP (24°)	2541lm	19.2W	P72.325.000.0
4000K	FL (30°)	2425lm	19.2W	P72.425.000.0
4000K	WFL (50°)	2204lm	19.2W	P72.525.000.0
4000K	EL (21°x92°)	2530lm	19.2W	P72.925.000.0
4000K	WW_NSP (12°x62°)	2231lm	19.2W	P72.825.000.0
4000K	WW_SP (24°x62°)	2236lm	19.2W	P72.925.002.0
RGB	NSP (12°)	284-545-200lm	17.6W	P72.2Y5.000.0
RGB	SP (24°)	287-501-203lm	17.6W	P72.3Y5.000.0
RGB	FL (30°)	278-533-196lm	17.6W	P72.4Y5.000.0
RGB	WFL (50°)	271-520-191lm	17.6W	P72.5Y5.000.0
RGB	WW_NSP (12°x62°)	226-435-160lm	17.6W	P72.8Y5.000.0
RGB	WW_SP (24°x62°)	233-447-164lm	17.6W	P72.9Y5.000.0

OPTIONS PRODUIT / <i>Luminaire options</i>	Référence
T° couleur LED / <i>LED colour temperature</i>	Sur demande / On request
Câble supplémentaire / <i>Additional cable</i>	T00.000.007.0
RAL spécial / <i>Special RAL</i>	Sur demande / On request
Connecteur IP68 / <i>IP68 connector</i>	T00.000.078.0
Kit connexion IP68 / <i>IP68 connection kit</i>	T00.000.000.0
Filtre strié / <i>Blade filter</i>	T00.000.092.0
Grille nid d'abeille / <i>Honeycomb grid</i>	T00.000.093.0
Verre dépoli / <i>Frosted glass</i>	T00.000.054.0
Casquette / <i>Anti-glare cap</i>	T00.000.055.0

Dimensions câble / <i>Cable dimensions</i>	
Monochrome	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm
RGB	6 x 0.22 mm2 - Ø7mm

*Flux en sortie produit / *Net luminaire output*

**Puissance max / *Maximum power*