




LT-LINE

Projecteur linéaire



- . **Matériau:** Corps Inox 316L
Verre trempé extra blanc
- . **Fixation:** Sur étrier
- . **Source:** 12 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr
- . **T° de couleur :** 2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles, nous contacter.
RGB
- . **Flux produit :** 2250lm (à 3000K-12°)
- . **Efficacité:** 136lm/W
- . **IRC:** 80+ / 90+
- . **Optique:** 12°/24°/30°/50°/ EL(21°x92°)/ WW(12°x62°)/ (24°x62°)

- . **Orientable / Adjustable :** Oui
- . **Dimensions / Dimensions :** 500mm x 77mm
- . **Poids / Weight :** 1.87Kg

- . **Protection:** IP67
- . **Indice Choc:** IK09
- . **Charge Statique:** -
- . **Karcher:** Non

- . **Classe Protection:** Classe III
- . **Puissance:** 19.2W (monochrome)
- . **Alimentation:** 500mA
- . **Convertisseur:** Déporté
- . **Pilotage:** On-Off / 1-10V* / DALI* / DMX* (selon driver)
* Option pilotage par smartphone bluetooth CASAMBI
- . **Câblage:** 1ml standard (2x0.50mm² noir) - Monochrome
3ml standard (6x0.22mm² noir) – RGB

- . **Classe énergétique:** D
- . **Normes:** NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471
- . **Garantie:** 2 ans standard