


LUCIOLES

Formes lumineuses pour balisage en PMMA dépoli



- . Matière: Corps Aluminium anodisé
Verre en PMMA dépoli
- . Fixation: Base fixe ou sur étrier
- . Source: 1x4 LED
- . T° de couleur: 2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles, nous contacter.
RGBW
- . Flux produit : Nous contacter
- . Efficacité: Nous contacter
- . Optique: Dépoli
- . IRC: 80
- . Dimensions: Sur mesure
- . Poids: -
- . Protection: IP68
- . Indice Choc: IK09
- . Charge Statique: -
- . Karcher: Non
- . Classe Protection: Classe III
- . Puissance: Nous contacter
- . Alimentation: Nous contacter
- . Convertisseur: Déporté
- . Pilotage: On-Off / 1-10V* / DALI* / DMX* (selon driver)
* Option pilotage par smartphone bluetooth CASAMBI
- . Câblage: 1ml standard (1x0.22mm² noir) - Monochrome
3ml standard (6x0.22mm² noir) – RGBW
- . Classe énergétique: Nous contacter
- . Normes: NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471
- . Garantie: 2 ans standard