


MICRO BALISE (2025-00)

Encastré de sol pour balisage



* Profondeur minimum avec convertisseur déporté
Minimum depth with remote power supply

. Matière :	Corps : Inox 316L	. Peinture RAL :	En option
	-		
	Verre trempé extra blanc		
. Fixation :	Encastré de sol		
. Source :	1 LED 3 SDCM - L90B10 à 100.000hr	. T° d'Utilisation :	-20°C/+40°C
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles.		
. Flux lumineux :	20lm (à 3000K)	. Efficacité Typ. :	14lm/W
. IRC :	80+ / 90+	. Résistance UV :	-
. Optique :	Diffusant transparent	. Haute pression :	Non
. Orientable :	Non	. Indice Protection :	IP68
. Poids :	0.3Kg	. Indice Choc :	IK10
. Dimensions :	Ø50mm	. Charge Statique :	4T
. Alimentation :	500mA / 12-24VDC	. Classe Protection :	Classe III
. Puissance Max :	1.6W - 2.1W	. Classe Energétique :	G
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI (selon driver)	. Convertisseur :	Déporté
. Câblage :	1ml standard AD8 - (2x0.22mm² noir / 2x0.50mm² noir) - 1 Canal		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		

