


NARA SAILLI (2025-00)

Applique en sailli pour plafond



. Matière :	Corps : Aluminium Anodisé Disque Aluminium Anodisé Verre trempé extra blanc	. Peinture RAL :	En option
. Fixation :	En sailli	. T° d'Utilisation :	-20°C/+40°C
. Source :	7 LED 3 SDCM - L90B10 à 100.000hr	. Efficacité Typ. :	135lm/W
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles. RGB(W)	. Résistance UV :	-
. Flux lumineux :	1350lm (à 7LED-3000K-12°)	. Haute pression :	Non
. IRC :	80+ / 90+	. Indice Protection :	IP67
. Optique :	12° / 24° / 30° / 50°	. Indice Choc :	-
. Orientable :	Non	. Charge Statique :	-
. Poids :	0.4Kg	. Classe Protection :	Classe III
. Dimensions :	Ø89mmx48mm	. Classe Energétique :	D
. Alimentation :	500mA	. Convertisseur :	Déporté
. Puissance Max :	11.2W		
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI / DMX (selon driver)		
. Câblage :	1ml standard AD8 - (2x0.50mm ² noir) - 1 Canal 3ml standard AD8 - (4(8)x0.22mm ² noir) - 2(4) Canaux		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		