


PICO (2025-00)

Projecteur 1 LED



. Matière :	Corps : Aluminium Anodisé noir - Inox 316L - Laiton	. Peinture RAL :	En option
	-		
	Verre trempé extra blanc		
. Fixation :	Sur étrier		
. Source :	1 LED 3 SDCM - L90B10 à 100.000hr	. T° d'Utilisation :	-20°C/+40°C
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles.		
. Flux lumineux :	225lm (à 3000K – 18°)	. Efficacité Typ. :	113lm/W
. IRC :	80+ / 90+	. Résistance UV :	-
. Optique :	18° / 24° / 30° / 37° / 53° / EL(20°x44°)	. Haute pression :	Non
. Orientable :	Oui	. Indice Protection :	IP68
. Poids :	-	. Indice Choc :	-
. Dimensions :	Ø24.5mmx30.5mm	. Charge Statique :	-
. Alimentation :	700mA	. Classe Protection :	Classe III
. Puissance Max :	2.1W	. Classe Energétique :	E
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI (selon driver)	. Convertisseur :	Déporté
. Câblage :	1ml standard AD8 - (2x0.22mm ² noir) - 1 Canal		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		