




QUADRO MINI SPRING

Petit encastré carré asymétrique

mall asymmetrical square recessed luminaire



55 mini



- . **Matière / Material:** Corps Inox 316L / *Body in Stainless Steel 316L*
Disque Inox 316L – Laiton / *Stainless Steel 316L - Brass*
- . **Fixation / Fixing :** Verre trempé extra blanc / *Tempered glass extra white*
Encastré mural ou sol / *Wall or ground recess*
- . **Source / LED Source :** 1 LED OSRAM 3-SDCM
- . **T° de couleur / Color T° :** 2700K / **3000K / 4000K**
- . **Flux produit / Product flux :** 104lm (caractérisé @ 3000K-Asy_clair)
- . **Efficacité / Efficacy :** 65lm/W
- . **IRC / CRI :** **80+ / 90+**
- . **Optique / Optic :** Asymétrique / *Asymmetrical*
- . **Orientable / Adjustable :** Non / *No*
- . **Dimensions / Dimensions :** □ 86mm x 86mm x 60mm
- . **Poids / Weight :** 0.400Kg
- . **Protection / Protection :** IP20
- . **Resistance / Resistance :** -
- . **Indice Choc / Impact :** IK09
- . **Charge Statique / Static load :** 1.5T
- . **Karcher / High pressure :** Non / *No*
- . **Classe Protection / Protection :** Classe III
- . **Puissance / Power :** 1.6W
- . **Alimentation / Power supply :** 500mA / 24VDC
- . **Convertisseur / Driver :** Déporté / *Remote*
- . **Pilotage / Control :** On-Off / 1-10V / DALI (selon driver / *with adequate driver*)
- . **Câblage / Cables :** 1ml standard - (2x0.50mm² noir)
- . **Normes / Norms :** NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471
- . **Garantie / Warranty:** 2 ans standard / *2 years standard*