



VEGA-II 4C

Petit projecteur

Small spotlight



44

30

- . **Matière / Material:** Aluminium Anodisé (Thermolaquage sur demande)
Anodized Aluminium (Epoxy paint possible)
- . **Fixation / Fixing :** Verre trempé ext. blanc "Side-View" / Tempered glass ext. white "Sideview"
Sur étrier / On bracket
- . **Source / LED Source :** 4 LED OSRAM 3-SDCM - L90B10@100.000hr
- . **T° de couleur / Color T° :** 2700K / **3000K** / **4000K** / 5700K / DyW / RGBW
- . **Flux produit / Product flux :** 560 lm (caractérisé @ 3000K-12°)
- . **Efficacité / Efficacy :** 90 lm/W
- . **IRC / CRI :** **80+** / 90+
- . **Optique / Optic :** 12° / 24° / 30° / 50° / WW(12°x62°) / WW(24°x62°)
- . **Orientable / Adjustable :** Oui / Yes
- . **Dimensions / Dimensions :** Ø55mm x 40mm
- . **Poids / Weight :** 0.650Kg
- . **Protection / Protection :** IP68
- . **Indice Choc / Impact :** -
- . **Charge Statique / Static load :** -
- . **Karcher / High pressure :** Non / No
- . **Classe Protection / Protection :** Classe III
- . **Puissance / Power :** 6.4W
- . **Alimentation / Power supply :** 500mA
- . **Convertisseur / Driver :** Déporté / Remote
- . **Pilotage / Control :** On-Off / 1-10V / DALI / DMX (selon driver / with adequate driver)
- . **Câblage / Cables :** 1ml standard - (2x0.50mm² noir)
- . **Normes / Norms :** NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471
- . **Garantie / Warranty:** 2 ans standard / 2 years standard