


VEGA SPRING

Encastré mur / plafond

Wall / ceiling recessed luminaire



Ø53



- . **Matière / Material:** Aluminium anodisé - Inox 316L - Laiton (Thermolaquage sur demande)
Anodized aluminium - Stainless steel 316L - Brass (Epoxy paint possible)
- . **Fixation / Fixing :** Verre trempé extra blanc / *Tempered glass extra white*
Downlight
- . **Source / LED Source :** 3 LED OSRAM 3-SDCM - L90B10@100.000hr
- . **T° de couleur / Color T° :** 2700K / **3000K** / **4000K**
- . **Flux produit / Product flux :** 477lm (caractérisé @ 3000K-12°)
- . **Efficacité / Efficacy :** 99lm/W
- . **IRC / CRI :** **80+** / 90+
- . **Optique / Optic :** 12° / 24° / 30° / 50° / Dépoli
- . **Orientable / Adjustable :** Non / *No*
- . **Dimensions / Dimensions :** Ø58mm (Alu) / Ø68mm (Inox 316L)
- . **Poids / Weight :** 0.18Kg
- . **Protection / Protection :** IP68
- . **Indice Choc / Impact :** -
- . **Charge Statique / Static load :** -
- . **Karcher / High pressure :** Non / *No*
- . **Classe Protection / Protection :** Classe III
- . **Puissance / Power :** 4.8W / 5.4W / 9.6W
- . **Alimentation / Power supply :** 350mA / 500mA / 12-24VDC
- . **Convertisseur / Driver :** Déporté / *Remote*
- . **Pilotage / Control :** On-Off / 1-10V / DALI (selon driver / *with adequate driver*)
- . **Câblage / Cables :** 1ml standard (2x0.50mm² noir)
- . **Normes / Norms :** NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471
- . **Garantie / Warranty:** 2 ans standard / *2 years standard*