








V_{in}: 12-30VDC



COURANT CONSTANT (4 canaux) / CONSTANT CURRENT (4 channels)											
					IP 20				IP 67/68		
	V in	I out MAX	P out MIN	P out MAX	Référence	Dimensions	Fiche technique	Caractéristiques	Référence	Dimensions	Fiche technique
	12VDC	350mA	1W	14W	D00.004.015.0	193x50x23mm	Télécharger	Driver 4 canaux Max par / per canal : 3,5W	Nous contacter Contact us	-	
	12VDC	500mA	1W	20W	D00.005.007.0	193x50x23mm	Télécharger	Driver 4 canaux Max par / per canal : 5W	Nous contacter Contact us	-	
	12VDC	700mA	1W	28W	D00.006.013.0	193x50x23mm	Télécharger	Driver 4 canaux Max par / per canal : 7W	Nous contacter Contact us	-	
	12VDC	900mA	1W	36W	D00.007.032.0	193x50x23mm	Télécharger	Driver 4 canaux Max par / per canal : 9W	Nous contacter Contact us	-	
	30VDC	350mA	1W	40W	D00.007.033.0	193x50x23mm	Télécharger	Driver 4 canaux Max par / per canal : 10W	Nous contacter Contact us	-	
	30VDC	500mA	1W	45W	D00.007.034.0	193x50x23mm	Télécharger	Driver 4 canaux Max par / per canal : 14W	Nous contacter Contact us	-	
	30VDC	500mA	1W	56W	D00.008.042.0	193x50x23mm	Télécharger	Driver 4 canaux Max par / per canal : 14W	Nous contacter Contact us	-	
	30VDC	700mA	1W	78W	D00.008.043.0	193x50x23mm	Télécharger	Driver 4 canaux Max par / per canal : 19W	Nous contacter Contact us	-	
	30VDC	900mA	1W	90W	D00.008.044.0	193x50x23mm	Télécharger	Driver 4 canaux Max par / per canal : 25W	Nous contacter Contact us	-	