



COURANT CONSTANT (4 canaux) / CONSTANT CURRENT (4 channels)										
				IP 20				IP 67/68		
	I Out MAX	P out MIN	P out MAX	Référence	Dimensions	Fiche technique	Caractéristiques	Référence	Dimensions	Fiche technique
	350mA	1W	50W	D00.007.013.0	131x76x31mm	Télécharger	Driver 4 canaux Max par / per canal : 19W	Nous contacter Contact us	-	
	500mA	1W	50W	D00.007.014.0	131x76x31mm	Télécharger	Driver 4 canaux Max par / per canal : 27W	Nous contacter Contact us	-	
	700mA	1W	50W	D00.007.015.0	131x76x31mm	Télécharger	Driver 4 canaux Max par / per canal : 38W	Nous contacter Contact us	-	
	850mA	1W	50W	D00.007.029.0	131x76x31mm	Télécharger	Driver 4 canaux Max par / per canal : 46W	Nous contacter Contact us	-	
	350mA	1W	77W	D00.008.003.0	230x80x30mm	Télécharger	Driver 4 canaux Max par / per canal : 19W	Nous contacter Contact us	-	
	500mA	1W	100W	D00.008.004.0	230x80x30mm	Télécharger	Driver 4 canaux Max par / per canal : 27W	Nous contacter Contact us	-	
	700mA	1W	100W	D00.008.005.0	230x80x30mm	Télécharger	Driver 4 canaux Max par / per canal : 38W	Nous contacter Contact us	-	
	850mA	1W	100W	D00.008.034.0	230x80x30mm	Télécharger	Driver 4 canaux Max par / per canal : 46W	Nous contacter Contact us	-	